

## LED太阳能道路灯



WD-30-30/40/50/60

WD-30-80/100/120

型号	照明功率	太阳能板	电池容量	色温	工作时间	太阳能板尺寸	灯具尺寸	灯头重量	防护等级
WD-30-30	30W	60Wp	54Ah/200Wh	5700K	阴雨连续工作天数≥3天	637x607x25mm	495x220x101mm	6.0kg	IP66
WD-30-40	40W	60Wp	81Ah/300Wh	5700K	阴雨连续工作天数≥3天	637x607x25mm	495x220x101mm	6.0kg	IP66
WD-30-50	50W	90Wp	108Ah/400Wh	5700K	阴雨连续工作天数≥3天	787x717x25mm	495x220x101mm	7.2kg	IP66
WD-30-60	60W	100Wp	108Ah/400Wh	5700K	阴雨连续工作天数≥3天	827x787x25mm	495x220x101mm	7.2kg	IP66
WD-30-80	80W	120Wp	162Ah/600Wh	5700K	阴雨连续工作天数≥3天	872x787x25mm	638x270x96mm	10.0kg	IP66
WD-30-100	100W	160Wp	216Ah/800Wh	5700K	阴雨连续工作天数≥3天	1187x787x25mm	638x270x96mm	11.7 kg	IP66
WD-30-120	120W	180Wp	216Ah/800Wh	5700K	阴雨连续工作天数≥3天	1187x787x25mm	638x270x96mm	11.7 kg	IP66

注：30/40/50/60适用灯杆高度3~6m，SZSW8730-80/100/120适用灯杆高度6~12m。内置加热模块，适用于-30°C~45°C环境温度充放电。

## LED太阳能庭院灯



WD-125 高3.2米

WD-625 高2.1米

型号	照明功率	太阳能板	电池容量	色温	工作时间	尺寸	重量	防护等级
WD-125	45W	45Wp	63Ah/200Wh	5700K	阴雨连续工作天数≥3天	580x580x3215mm	9.1kg	IP65
WD-625	5W	5Wp	7.8Ah/28.8Wh	三色可调(白光/暖光/黄光)	阴雨连续工作天数2~3天	Φ260x2115mm	4.7kg	IP65