

LED太阳能道路灯/市电互补LED太阳能道路灯



(立杆安装)

(弯臂安装)

WD-0-30/40/50/60/70

WD-0-80/100/120

型号	照明功率	太阳能板	电池容量	色温	工作时间	太阳能板尺寸	灯具尺寸	灯头重量	防护等级
WD-0-30	30W	45Wp	55Ah/200Wh	5700K	阴雨连续工作天数≥3天	555x520x18mm	522x270x124mm	5.2kg	IP66
WD-0-40	40W	60Wp	55Ah/200Wh	5700K	阴雨连续工作天数≥3天	710x520x18mm	522x270x124mm	5.2kg	IP66
WD-0-50	50W	80Wp	110Ah/400Wh	5700K	阴雨连续工作天数≥3天	770x680x18mm	522x270x124mm	6.2kg	IP66
WD-0-60	60W	80Wp	110Ah/400Wh	5700K	阴雨连续工作天数≥3天	770x680x18mm	522x270x124mm	6.2kg	IP66
WD-0-70	70W	90Wp	110Ah/400Wh	5700K	阴雨连续工作天数≥3天	780x680x18mm	522x270x124mm	6.2kg	IP66
WD-0-80	80W	110Wp	165Ah/600Wh	5700K	阴雨连续工作天数≥3天	827x727x28mm	570x290x113mm	8.0kg	IP66
WD-0-100	100W	140Wp	220Ah/800Wh	5700K	阴雨连续工作天数≥3天	1092x727x28mm	570x290x113mm	9.0kg	IP66
WD-0-120	120W	160Wp	220Ah/800Wh	5700K	阴雨连续工作天数≥3天	1187x787x28mm	570x290x113mm	9.0kg	IP66

注: 40-30/40/50/60/70适用灯杆高度3~6m, SZSW7740-80/100/120适用灯杆高度6m~8m。内置加热模块, 适用于-30°C~45°C环境温度充放电。



(弯臂安装)

WD-60S

WD-80S/100S/120S

型号	照明功率	太阳能板	电池容量	色温	太阳能板尺寸	灯具尺寸	灯头重量	防护等级
WD-0-60S	60W	60Wp	70Ah/250Wh	5700K	710x520x18mm	522x270x124mm	6.1kg	IP66
WD-0-80S	80W	80Wp	80Ah/300Wh	5700K	770x680x28mm	570x290x113mm	8.5kg	IP66
WD-0-100S	100W	100Wp	110Ah/400Wh	5700K	920x680x28mm	570x290x113mm	8.5kg	IP66
WD-0-120S	120W	120Wp	110Ah/400Wh	5700K	1020x680x28mm	570x290x113mm	8.5kg	IP66

注: 40-60S适用灯杆高度3~6m, SZSW7740-80S/100S/120S适用灯杆高度6m~8m。内置加热模块, 适用于-30°C~45°C环境温度充放电。S: 市电互补款。